



Système d'Étaiement PD 5

Support simultané des dalles et des poutres

Flexibilité maximale et de nombreuses possibilités d'application
grâce à un réglage rapide et continu de la hauteur et de la largeur

Assemblage rapide
grâce à des détails astucieux et à un nombre réduit de pièces individuelles

Manipulation simple et sûre
en raison du faible poids des composants et de la conception sophistiquée du cadre



Coffrage
Échafaudage
Ingénierie

www.peri.co.za



Système d'Étaieiment PD 5

Support simultan  des dalles et des poutres

La hauteur du syst me d' taieiment PD 5 peut  tre ajust e en continu pour les tours d' taieiment et

les tables de dalles gr ce   la construction sophistiqu e du cadre de support. Ses d tails soign ment  tudi s, son faible nombre de composants individuels et son faible poids garantissent un assemblage s r sur le chantier. Les poutres peuvent  galement  tre r alis es en un rien de temps avec seulement quelques composants suppl mentaires.

Les composants sont adapt s pour s'adapter   la grille du syst me du kit de construction modulaire PERI UP, ce qui vous permet d'int grer des planchers ou des poutres de PERI UP Flex.

De plus, il est m me possible d'obtenir une capacit  de charge allant jusqu'  47,2 kN par pied m me   une hauteur de 9,65 m avec une extension totale de la broche de 0,65 m. Cela signifie moins de tours d' taieiment sont n cessaires, ce qui vous permet d' conomiser du mat riel sur votre chantier.

Le montage et le d montage peuvent avoir lieu verticalement ou horizontalement, et vous pouvez m me transporter le syst me en toute s curit  par grue ou sur un chariot avec une unit  de treuil.



Diverses options d'application

 tant donn  que le syst me comprend seulement 6 pi ces, vous pouvez le configurer pour une multitude d'applications rapidement et de mani re rentable.



Assemblage rapide et facile

Les d tails astucieux et le faible poids des composants permettent un montage et un d montage en toute s curit .



Solution efficace et rentable. Avec le coffrage de dalle, vous pouvez m me cr er des poutres   diff rentes hauteurs en m me temps.

 conomique et simple

Le syst me d' taieiment PD 5 convient aux coffrages de dalles et aux poutres dans la plage de capacit  de charge moyenne et est id al pour

- coffrage de dalles avec MULTIFLEX
- coffrage de dalles avec MULTIFLEX en combinaison avec des poutres

Diverses applications suppl mentaires, telles que celles dans les secteurs du transport et de la construction industrielle, peuvent  galement  tre prises en compte dans une mesure limit e.



Coffrage
 chafaudage
Ing nierie

www.peri.co.za

